

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Voeding	230VAC $\pm 15\%$ 50/60 Hz
Opgenomen vermogen	4W Stand by
Max. belasting motor	800W
Max. belasting toebehoren	500mA 24VDC - 500mA BUS 2-easy
Max. belasting elektroslot	Elektroslot FAAC (12VAC - 24VDC)
Omgevingstemperatuur	-20°C +55°C
Veiligheidszekering	1 (2,5A)
Ingangen op klemmenbord	Open / Open één vleugel / Stop / BUS 2-easy / Voeding + aarding
Uitgangen op klemmenbord	Waarschuwinglamp / Motoren / Voeding toebehoren 24VDC / Controlelamp 24VDC / Voeding elektroslot 12VAC
Snelconnector	Frequentiemodule XF 433/868 voor decoding OMNIDEC, USB
Programmatie	LED display en via drukknoppen
Signalisatie van de status	LED display

De sturing E045 kan één of twee aandrijvingen aansturen

FUNCTIES (PROGRAMMATIE VIA DISPLAY EN DRUKKNOPPEN)

Basisprogrammatie	
Bedrijfslogica's	Halfautomatisch / Automatisch / Halfautomatisch "stap voor stap" / Automatisch "stap voor stap" / Automatisch veiligheid "stap voor stap" / Halfautomatisch B / Dodemansbediening C
Pauzetijd	Programmeerbaar (van 0 tot 4 min. 50 s)
Aantal motoren	Instelbaar
Duwkracht	Instelbaar op 50 niveaus voor elke motor afzonderlijk
Gebruik encoder	Instelbaar
Vertragingstijd vleugel bij sluiten	Programmeerbaar (van 0 tot 1 min 30 s)
BUS 2-Easy	Instelbaar
Bediening motoren	1 of 2 (afzonderlijk)
Zelfleerfunctie van de werktijden	Eenvoudige zelfleerfunctie (max 4 min. 10 s). Zelfleerfunctie van de werktijden en vertraging van de beide vleugels dankzij een volledige cyclus Aanleren van de posities open / gesloten / vertraging d.m.v. absolute encoder SAFECoder
Geavanceerde programmatie	
Omkeerslag	Programmeerbaar (vereenvoudigt de vergrendeling/ontgrendeling van het elektroslot)
Vertraging vleugel bij sluiten	Instelbaar
Vertraging vleugel 1	Programmeerbaar, percentage van de volledige slag (van 0% tot 99%)
Vertraging vleugel 2	Programmeerbaar, percentage van de volledige slag (van 0% tot 99%)
Voorwaarschuwing	
Gevoeligheid anti-inklemming	Programmeerbaar via ENCODER (10 niveaus)
Zoeken eindaanslag	Programmeerbaar via ENCODER (10 niveaus)
Bestandsbeheer via USB	
Upgrade software sturing	Programmeerbaar
Upgrade configuratie sturing	Programmeerbaar
Upgrade lijst met radiocodering	Programmeerbaar
Download configuratie sturing	Programmeerbaar
Download codering sturing	Programmeerbaar