

## OC-1005 Elektrische pengrendel Mini.

### Kenmerken:

- Compacte opbouw pengrendel.
- Werking volgens het ruststroom principe. (spanningsloos ontgrendeld)
- Standaard voorzien van schootstandsinalering.
- Eenvoudig te integreren in elke installatie.
- Grendelschoot uitschot 14mm, diameter 12.7mm.
- Aansluit spanning 12 VDC.
- Draad ingang naar keuze aan de zij- of achterkant.
- Slotkast slechts 20mm breed.
- Elektrisch zelfvergrendelend door magneet in de sluitdeel en contact in de grendel.
- Automatische zelfvergrendeling na 6 seconden.
- Geschikt voor frequent gebruik .
- Laag stroomverbruik met geringe warmte ontwikkeling.
- Repeteerfunctie bij het niet correct sluiten (60x)
- Indien de deur niet binnen 6 seconden geopend wordt volgt automatische vergrendeling.
- Uitstekend voor het elektrisch vergrendelen van ladeblokken, kastdeuren, vitrines, of als disciplinaire vergrendeling op lichte draaideuren.



### Omschrijving:

Compacte opbouw pengrendel voor integratie in elke beveiligingsinstallatie. Geschikt voor montage in deur - kozijnstijl of bovendorpel van binnendeuren. Werkend volgens het ruststroom principe (FS); spanningsloos ontgrendeld. Onder spanning elektrisch zelfvergrendelend door geïntegreerde magneet in het sluitdeel en sensor contact opgenomen in het grendeldeel. Indien deze tegenover elkaar komen bij het sluiten van de deur wordt de magneet door de sensor gedetecteerd en wordt de schoot uitgestoten. Signalering van de vergrendelde schootstand, naar buiten uitgevoerd als separaat potentiaal vrij contact. Er is een ingang voor een openingsimpuls.

*Indien opgenomen in een vluchtweg altijd instellen op FS (spanningsloos ontgrendeld) en in combinatie met nood onderbreekschakelaar OC-NR2. Consulteer altijd de lokale autoriteit in verband met het gebruiksbesluit. Elektrisch gecontroleerde vluchtwegen zijn niet opgenomen in de Europese wetgeving hieromtrent. (EN179 en EN1125)*

### Technische gegevens:

Aansluitspanning	: 12VDC. +/- 10%.
Stroomafname	: 570mA moment, 360mA in bedrijf.
Contacten	: Potentiaalvrij wisselcontact 250mA@30VDC
Omgeving	: Binnen, temperatuur 0~70° C, luchtvochtigheid max. 85%Rh
Maatvoering	: Grendel : 114x27x39mm (LxBxH) : Sluitplaat : 114x27x20mm (LxBxH)

### Bestelnummers

OC1005

: Mini elektrische pengrendel opbouw, 12VDC.



