

Kenmerken:

- Eenvoudig en effectief systeem voor maximaal 1000 gebruikers.
- Voor het gecontroleerd aansturen van toegangsdeuren, hekken, poorten of apparatuur voor geautoriseerde gebruikers.
- Typische toepassingen: entree-deuren, magazijn, bibliotheek, archief, technische ruimte, etc.
- DuoTag: een codetableau met geïntegreerde kaartlezer.
- Keuze uit standaard proximity of mifare lezer.
- Acht groepen van verschillende gebruikers mogelijk.
- Ter plaatse eenvoudig codes en kaarten individueel toevoegen en verwijderen.
- Verloren kaarten zijn via het kaartnummer op het tableau te verwijderen.
- Weersbestendig IP54.
- Verlichte en slijtvaste RVS druktoetsen.
- Duo LED Indicatie.
- Twee relais contacten (bijv. aansturing en gijzelingsalarm).
- Ingang druktoets.
- Geïntegreerde tijdvertraging instelbaar van 0 tot 99 sec.
- Voorzien van sabotage contact.
- Lees afstand voor proximity afstand 15cm
- Vijf verschillende openingsmethodes:
 - Met code.
 - Met proximity kaart.
 - Met code en proximity kaart.
 - Met code of proximity kaart.
 - Met special code (Alarm code ingeval van bijv. gijzeling).



Omschrijving:

Toegangsverlening met 1000 geheugenplaatsen middels code of kaart. Bediening op 5 manieren: met code, met kaart, met code en kaart, met code of kaart en speciale code met toegewezen extra relaisuitgang voor bijvoorbeeld activering van een overval- of gijzelingsalarm. Indien een gebruiker een code en kaart dient toe te passen zijn 500 gebruikers mogelijk. Roestvrijstalen voorplaat voorzien van LED verlichting. Voorzien van 2 uitgangen voor een aansturing- en gijzelingscode, Ingang druktoets, LED communicatie. Levering bestaande uit tableau, 30cm kabel en stuureenheid.

Technische gegevens:

Aansluitspanning	: 12Vdc.
Tolerantie	: +/-10%.
Inschakelstroom	: 150 mA.
Lees afstand	: Proximity 15 cm : Mifare 5 cm.
Contacten	: 2 relais contacten, potentiaalvrij, 2A@12V.
Afmetingen voorplaat	: 107 x 80 x 18mm (L x B x H).

Bestel nummers:

OC-800-PX-VPB	: DuoTag proximity code tableau, inbouw RVS front.
OC-800-MF-VPB	: DuoTag mifare code tableau, inbouw RVS front.